



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Senkung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 15 % durch eine Optimierung des Kompressoraggregats
- Schallemission um bis zu 2 dB gesenkt
- Beschicker für effizienteres Arbeiten
- Schrapperschaufel für leichteres Befüllen
- Übersichtliches Bedienfeld für benutzerfreundliches Arbeiten
- Integrierte Werkzeugbox: Benötigtes Werkzeug immer dabei
- Fahrwerk mit automatischer Bremsnachstellung
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany

Mixokret M 740 – Langlebig und stark



Die Mixokret M 740 ist mit einer leistungsstarken Antriebseinheit ausgestattet, die Kraftstoff spart und für ein schonenderes, gleichmäßigeres Pumpverhalten sorgt. Das bedeutet konstanten Materialfluss und weniger Schläge in den Schlauchleitungen.

Der starke Estrich-Allrounder bietet Ihnen besten Bedienkomfort. Die hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in allen Teilen sorgt für eine maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine.

Made in Germany: Fast alle Haupt- und Antriebskomponenten, wie Motor und Verdichter unserer Mixokret M 740 stammen aus deutscher Entwicklung und Fertigung.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**





Leistungsstarke Antriebseinheit:
Kraftstoffsparend und verschleißarm
durch automatische Drehzahlregelung
des Motors



Hoher Wiederverkaufswert durch
Robustheit und Qualität made in Germany



Die innovative Ablufführung und ein
zusätzlicher Abluftschacht machen die
Arbeit angenehmer.

Technische Daten

	M 740 D	M 740 DB	M 740 DBS
Mischbehälter	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
Fördermenge*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Förderdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Förderentfernung**	180 m weit / 90 m hoch (30 Stockwerke)		
Kompressor	4,35 m³/min; Abgedruck 8 bar		
Antriebsmotor	3-Zylinder Deutz Diesel; 33,5 kW bei 2500 Upm (Abgasstufe III A)		
Gewicht (voll betankt)	1 542 kg	1 740 kg	1 814 kg
Tankinhalt	60 l	60 l	60 l
Länge	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Breite	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Höhe	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm	16 mm
Fahrwerk	gebremst, mit automatischer Bremsennachstellung, Zulassung bis 80 km/h		
Besonderheit	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	■
Auslaufbock	■
Automatische Bremsennachstellung	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	■
Fettzentralschmierung	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Kranöse	■
PKW-Kupplung	■
Tankanzeige im Display	■
Werkzeugkasten (40 l) integriert	■
Hochdruckreiniger	□
Leuchenträger 24 V	□
LKW-Kupplung	□
Mischzeiteinstellung	□
Ortungssystem	□
Schutzblech für Beschicker	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	□
Stützfüße	□
Umrüstung 100 km/h	□
Verschleißbleche am Dom	□
Verschleißbleche, hochverschleißfest (seitlich)	□
Verschleißbleche Kunststoff	□
Verschleißbleche stirnseitig, (Klöpferböden)	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister